## (19) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Oficina internacional



## 

(43) Fecha de publicación internacional 26 de Julio de 2001 (26.07.2001)

## (10) Número de Publicación Internacional WO 01/53130 A1

- (51) Clasificación Internacional de Patentes7: B60N 2/46. A47C 7/54
- (21) Número de la solicitud internacional: PCT/ES01/00011
- (22) Fecha de presentación internacional: 17 de Enero de 2001 (17.01.2001)
- (25) Idioma de presentación:

español

(26) Idioma de publicación:

español

(30) Datos relativos a la prioridad: PCT/ES00/00014


17 de Enero de 2000 (17.01.2000)

(71) Solicitante (para todos los Estados designados salvo US): GRUPO ANTOLIN-INGENIERIA, S.A. [ES/ES]; Carretera Madrid-Irún, Km. 244, 8, E-09007 Burgos (ES).

- (72) Inventor; e
- (75) Inventor/Solicitante (para US solamente): MARAÑON MARQUINA, Miguel [ES/ES]; Calzadas, 7 - 2° B, E-09004 Burgos (ES).
- (74) Maudatario: CARPINTERO LOPEZ, Francisco: Herrero & Asociados, S.L., Alcalá. 35, E-28014 Madrid (ES).
- (81) Estados designados inacional): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA. MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ. NO, NZ, PL, PT. RO. RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Estados designados (regional): patente ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), patente euroasiática (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),

[Continúa en la página siguiente]

- (54) Title: MECHANISM FOR REGULATING COLLAPSIBLE ELEMENTS
- (54) Título: MECANISMO DE REGULACIÓN DE ELEMENTOS ABATIBLES



(57) Abstract: The invention concerns a mechanism comprising two discoid parts (and 2) mounted on a free axle (3), said parts (1 and 2) being provided with two toothed sectors (4) constantly meshing with one another in the opposite faces thereof. Part (1) defines a pawl, which is mounted on the mobile or collapsible element while part (2) forms a crown which is integral with the structure or fixed element in which the mechanism is applied. The pawl (1) in mounted on the axle (3) in such a way that it can move axially to enable separation of the teeth (4) and tilting of the mobile element in the direction opposite to that of collapsing or reassembly of the mechanism. The teeth (4) are separated by a separating element (9) disposed between the pawl (1) and the crown (2), said pawl (1) being automatically involved in the rotation of the pawl relative to the crown or can be manually actuated to bring about separation. The pawl (1) actuates the position of the gear relative to the crown (2) by means of a spring (8) that is supported on an external disk (7) which in turns presses against a stop plate (6) that is drawn on the axle (3) and mounted on the pawl (1).

[Continúa en la página siguiente]